


〔パーマテックス シーラント類 用途別適合表〕



CHEMICAL



●パーマテックス ウルトラブラック・RTVシリコンガasket



使用箇所：バルブカバー、オイルパン、インタークマニフォルド、タイミングカバー、デフカバー、トランスミッションなど。

情報：米車 GM、フォード、クライスラー純正(OEM)採用品。
 許容温度：-54 ~ 260°C

品番	容量(g)	価格
82180	95(チューブ)	¥1,300

●パーマテックス ウルトラ銅・ハイテンプ・RTVシリコンガasket



使用箇所：エキゾーストマニフォルド、バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプなど。

特質：再分解・組付作業を行う場合に最適。低臭加工済。
 許容温度：-60 ~ 371°C

品番	容量(g)	価格
81878	85(チューブ)	¥1,000

●パーマテックス ウルトラ・グレイガasket



使用箇所：バルブカバー、オイルパン、インタークマニフォルド、エンドシール、タイミングカバー、サーモスタットハウジング、ウォーターポンプなど。

特質：再分解・組付作業を行う場合に最適。低臭加工済。
 インスタント・シール(即効性)。

許容温度：-54 ~ 343°C

品番	容量(g)	価格
82194	99(チューブ)	¥1,250

●パーマテックス ザ・ライトスタッフ・ガasket



用途：短時間で漏れない確実なガasketが必要な時役にたちます。弾力性のあるラバー状のシーリングを数分で作れます。オイル、クーラント、ATFなどに対応しています。振動や温度変化による膨張に強く、漏れにくいシーリングが可能です。

使用箇所：バルブカバー、ギャボックスカバー、コンプレッサー、オイルパン、サーモスタットハウジング、ウォーターポンプなど。

許容温度：-60 ~ 232°C

品番	容量(g)	価格
25224	198(オートマチックチューブ)	¥4,200

●パーマテックス ウルトラブルー・ノーリークRTV・シリコンガasket



用途：臭いを押さえ、対腐食性を上げ、柔軟性を持たせた製品です。通常のコルクやコンポジットガasket材の8倍の柔軟性が有ります。又、通常のシリコン剤よりもオイルに対して約3倍の耐久性が有ります。

使用箇所：バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、デフカバーなど。

許容温度：-60 ~ 260°C

品番	容量(g)	価格
81724	95(チューブ)	¥1,000

●パーマテックス ハイテンプ・レッド・RTV・シリコンガasket



使用箇所：バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング、トランスミッションなど。

特質：非分解・組付の必要の無い箇所に最適。ガasket材に塗布(コーティング)して、補強剤としても使用可能。

許容温度：-60 ~ 343°C

品番	容量(g)	価格
81160	85(チューブ)	¥950

●パーマテックス センサーセーフ・ブルーRTV・シリコンガasket



用途：昔からのメーカー定番商品。O₂センサーへの影響はありません。ほとんどのカットガasketの代用として使用出来ます。又、カットガasketと併用する事によりガasketの寿命や耐久性を大幅にアップします。

使用箇所：バルブカバー、オイルパン、タイミングカバーなどに最適です。

許容温度：-54 ~ 260°C

品番	容量(g)	価格
80022	85(チューブ)	¥700

●パーマテックス ハイテンプ・レチャースレッド・シーラント



用途：フィッティングなどのスレッド(ネジ部)をシールし、ロックします。リーク防止、振動による緩み防止。平均4時間以内であれば、そのまま再分解・組付可能です。

使用箇所：ヘッドボルト(突き抜け式)、オイルプレッシャーセンディングユニットセンサー、オイルライン、クーラントライン、フェューエルラインフィッティング、リアデフ、ドレンプラグ、ブレーキ、パワーステアリングフィッティングなど。

許容温度：-54 ~ 204°C

品番	容量(ml)	価格
59235	50(チューブ)	¥2,300