



MAIL ORDER KINOKUNI TEL 0736-62-6355 FAX 0736-62-8122
<http://www.kinokuni-e.com>



CHEMICAL

●パーマテックス フォーム・A・ガスケット No.1 シーラント



用 途：恒久接合部へ使用。

使用箇所：フリーズプラグ、ネジの接合部、マニフォールドガスケット、エアーダクト、パイプ接合部など。

特 質：耐ガソリン、速乾性、非分解硬直性シーラント。

耐久性能：350kg/cm²

許容温度：-54 ~ 204°C

品 番	容 量(g)	価 格
80008	85(チューブ)	¥900

●パーマテックス フォーム・A・ガスケット No.2 シーラント



用 途：ゆっくりと乾燥、硬くならないシーラントです。カットガスケットやスタンプパーツ(押し出し成形品)に使用します。ガソリン、オイル、グリースに溶解しません。

使用箇所：バルブカバー、オイルパンに最適です。

許容温度：-54 ~ 204°C

品 番	容 量(g)	価 格
80015	42(チューブ)	¥500
80016	85(チューブ)	¥650

●パーマテックス スレッド・シーラント



用 途：フィッティング等のテフロン入りシーリング剤。空気、オイル、燃料、水などを完全にシールし、シャットアウトします。凝固しません。

使用箇所：エアコンのフィッティング、テンプレチャーセンディングユニットのセンサーフィッティング部、オイルなどの配管、フィッティングなどに。

許容温度：-54 ~ 149°C

品 番	容 量(g)	価 格
80631	28(チューブ)	¥750

●パーマテックス ガスケット・シェラック(ブラシ付)



用 途：低価格で手ごろなシーリング剤です。ほとんどのガスケット剤にシーラントとして散布可能です。又、ディーゼル及びガソリンに溶解しませんのでホース廻りなどのシーリングとしても最適です。

許容温度：-54 ~ 176°C

品 番	容 量(mL)	価 格
20539	59(ブラシ付ボトル)	¥300

●パーマテックス アヴィエーション・フォーム・A・ガスケット(ブラシ付)



用 途：ゆっくりと乾燥、硬くならないシーラントです。航空機及び自動車への使用に認可されています。ガソリン、オイル、グリースに溶解しません。

機械切削面やクリアランスが小さい面及びホース廻りなどのシーリングにも最適です。ガスケットへの補追シーリング剤としても使用出来ます。許容温度：-54 ~ 240°C

品 番	容 量(mL)	価 格
80019	118(ブラシ付ボトル)	¥950

●パーマテックス ハイタック・ガスケット・シーラント(ブラシ付)



用 途：速乾性でネバネバと粘り気が強く、頑固な粘膜状になります。ガスケットに接着剤として最適です。ガソリン、オイル、クーラント、グリースに溶解しません。

使用箇所：キャブレター、フューエルポンプ、インタークマニフォールドなどに。

許容温度：-54 ~ 260°C

品 番	容 量(mL)	価 格
80062	118(ブラシ付ボトル)	¥900

●パーマテックス カッパー・スプレー・A・ガスケット



用 途：速乾性のメタルカッパー・シーラントは、熱伝導を良くし、ガスケットの焼き付きから守ります。ホットスポット等に対しても熱放出が有效地に働きます。ガソリン等に溶解しません。

使用箇所：ホットスポット

許容温度：-46 ~ 260°C

品 番	容 量(g)	価 格
80697	255(エアゾール缶)	¥1,500

●パーマテックス ザ・ライトスタッフ・ガスケット



用 途：最新のラバーガスケットです。通常のガスケット剤よりも優れた耐久性やパフォーマンスを持っています。簡単に使用出来、ATF、クーラント、オイルに溶解しません。

使用箇所：バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、サーモスタッフハウジング、各種ポンプ、コンプレッサーなどに最適です。

許容温度：-60 ~ 232°C

品 番	容 量(mL)	価 格
99070	147×2ヶ	¥6,000



MAIL ORDER KINOKUNI TEL 0736-62-6355 FAX 0736-62-8122
<http://www.kinokuni-e.com>



CHEMICAL

●パーマテックス アンチーズ・ルブリカント



用 途：塗布する事により、常に高温にさらされるネジ類を、錆付、腐食、溶着から守り、簡単に緩める事ができます。塩害、湿気などからも守ります。

使用箇所：スパークプラグ、シリンダーヘッドボルト、エキゾーストマニホールドボルト、ブレーキキャリパー・ボルトなど。

許容温度：-51～871°C

品 番	容 量(g)	価 格
81343	28(チューブ)	¥600

●パーマテックス ロー・ストレングス・スレッドロッカー



通 称：ネジロック（パープル）ソフト

用 途：凝着力は弱く、頻繁に脱着が必要な箇所や調整が必要な箇所に便利です。

対応サイズ：直径 6 mm以下のボルトに使用。

乾燥時間：約 24 時間（完全硬化）

許容温度：-54～149°C

品 番	容 量(ml)	価 格
24024	6(チューブ)	¥1,300

●パーマテックス ミディアム・ストレングス・スレッドロッカー



通 称：ネジロック（ブルー）ミディアム

用 途：再分解・再組付作業を行う箇所に使用。ロックナットやロックワッシャーを使用しなくても、振動によるゆるみを防止できます。

対応サイズ：直径 6 mmから 20 mm位までのボルトに使用。

乾燥時間：約 24 時間

（完全硬化）

許容温度：-54～149°C

品 番	容 量(ml)	価 格
24200	6(チューブ)	¥900
24250	50(ボトル)	¥6,700

●パーマテックス ハイ・ストレングス・スレッドロッカー



通 称：ネジロック（レッド）ハード

用 途：非分解・再組付の必要ない箇所に使用。

対応サイズ：直径 10 mmから 25 mm位までのボルトに使用。

乾燥時間：約 20 分で凝固し、完全に乾燥・固まるまで 24 時間必要です。

許容温度：-54～149°C

品 番	容 量(ml)	価 格
27100	6(チューブ)	¥900
New 27150	50(ボトル)	¥6,700

●パーマテックス ニッケル・アンチーズ・ルブリカント(ブラシ付)



用 途：金属が癒着したり溶着したりするのを防止します。銅または銅を含む金属には使用出来ません。スチールはもちろんステンレス、チタン、ニッケルなどには特に有効です。
使用箇所：タービン廻りのボルトなど。
許容温度：～ 1316°C

品 番	容 量(g)	価 格
77124	227(ブラシ付ボトル)	¥4,300

●パーマテックス カッパー・アンチーズ・ルブリカント(ブラシ付)



用 途：半合成グリースの中に高品質のマイクロ微粒子銅粉を練り合わせる事で高温、多湿の悪条件下でも錆、腐食及びカジリからネジ類を守ります。又、良好な導電率 UP 効果もあります。

米国軍用基準(MIL 規格) # 907E 適合品

使用箇所：アルミヘッドへのスパークプラグ、EX マニボルト、エンジンボルト、O₂ センサー、ノックセンサーなど。

許容温度：-34 ～ 982°C

品 番	容 量(g)	価 格
09128	226(ブラシ付ボトル)	¥2,200

●パーマテックス フォーム・ア・シール・リーコリペア



用 途：フォームがゴム質のバリアを築き、溶体の漏れを止めます。部品を外す事なく噴き付けるだけです。又、緊急時の応急処置にも使用出来ます。

使用箇所：エンジンやトランスマッショングの配管からの漏れ、クーリングシステムからの漏れ、各配管からの漏れ。又、木材やプラスチック、ガラスにも使用出来ます。

品 番	容 量(g)	価 格
82099	255(エアゾール缶)	¥1,500

●パーマテックス リキッド・エレクトリカル・テープ(ブラシ付)



用 途：速乾性、防水性で乾燥後も柔軟性を保ちます。絶縁テープやシュリンクチューブに比べ接続方法や場所を選ばず完全にシールする事が出来ます。UVプロテクト
乾燥時間：約 4 時間(完全)
許容温度：-46 ～ 135°C

使用方法：2 度の重ね塗りで、4 分間おいてから次の工程を行って下さい。

品 番	容 量(ml)	価 格
85120	118(ブラシ付ボトル)	¥1,400

※表示の本体価格は税抜価格です。
 お支払時に別途消費税額を申し受けます。