

# 「KINOKUNI Performance CATALOG 2017-2018」 正誤表

※訂正箇所は、下記の通りです。誠に申し訳ございません。

ページ	商品名	品番	カタログ	訂正
26	ランマックス・エキゾーストラップ	説明文	断続的耐火温度982℃	断続的耐火温度980℃
			瞬間耐火温度1371℃	瞬間耐火温度1370℃
28	ランマックス・ヒートレフレクトバリアー	説明文	ゴールド粘着内部側160℃	ゴールド粘着内部側190℃
48	ランマックス・ジャバラマルチラジエター	説明文	6種類	7種類
64	写真	右上	[K900] P 57	[K500] P 57
		右上 2 番目	[K500] P 55	[K900] P 55
207	ロンエイカー ツインブレイキバランス圧力計 (横型)	44136	44136	44134
224	ファンネルタイプインレットエアダクト	RD2022	イラストの高さ69	イラストの高さ64
242	ハーフINコレクタータンク キット	品番	3201S	3701S
254	インラインマグネットフィルター	RE4510BL	RE4510BL	RE4510BK
		RE6010BL	RE6010BL	RE6010BK
271	オールステンレス製ホースバンド	RC012	800	700
		RC016	800	700
		RC019	850	750
		RC025	1000	900
		RC032	600	550
		RC044	650	600
		RC051	800	700
		RC057	850	750
		RC083	1300	1250
		RC092	1400	1300
RC114	1500	1350		
273	オプション ロックピン (ワンタッチピン)	品番	RJ3010P	RJ3010-P
310	ラン・マックス ヘルメット用クーリングシステム ダクトカバーキット 【ハーフタイプ キット内容】	品番	RA202-02	RA020-02
338	ロンエイカー デジタルタイヤパロメーター (ケース付)	50635	(ケース付)	(ケース無)