

# CHEMICAL



### ●パーマテックス リキッド・メタルフィラー

**用途:**乾燥後は穴を開ける事も、サイディングする事も、ペイントする事も可能。鋳造品のクラック、液漏れ補修に最適。  
**使用箇所:**オイルパン、鋳造品、ドアパネル、金属、ウッド、コンクリートなど。  
**特質:**耐ガソリン、耐オイル、耐水。

品番	容量(g)	価格
25909	99(チューブ)	¥600

### ●パーマテックス ウルトラスリック・エンジン・アッセンブリールーブ



**用途:**エンジンを組み付ける際の必需品。摩擦面に塗り付けて下さい。最初にエンジンをかける際に金属同士の接触による傷や引っかかりがなくなります。  
**使用箇所:**エンジンベアリング、カムシャフト、リフター、バルブガイド、ロッカーアーム、シャフトその他エンジン内のあらゆる摩擦面。

品番	容量(ml)	価格
81950	118(ボトル)	¥900

### ●ARP アッセンブリー・ルブリカント



アメリカ最大ボルトメーカーの指定!!  
 ステンレスボルト・ナットのネジ部分に最適です。締め付け時の“キシミ音(摩擦)”が低下します。もちろん他の金属にもつかえます。

品番	容量(ml)	価格
100-9909	50(チューブ)	¥2,200



### ●パーマテックス バルブ・グランド・コンパウンド

**用途:**バルブの擦り合せに使用します。カーボン・デポジット等の除去・洗浄・研磨にも使用できます。

品番	容量(g)	価格
80036	42(チューブ)	¥600

### ●パーマテックス コールドウェルド・ボンディング・コンパウンド



**通称:**デブコン (タイプ)

**用途:**溶接や真鍮盛が必要な箇所に、2液溶材で簡単に代用する事ができます。約15分で固まり、一度固まるとトルク210 kg / cm<sup>2</sup>まで耐える強度も持ちます。(鉄の場合)  
**使用可能金属:**鉄、アルミ、真鍮、ブロンズ。鋳造物でも延物でも大丈夫です。  
**許容温度:**~ 149°C  
**許容圧力:**~ 210 kg / cm<sup>2</sup>

品番	容量(g)	価格
14600	56(2ヶで)チューブ	¥950

※表示の本体価格は税抜価格です。  
 お支払時に別途消費税額を申し受けます。